

Adaptateur multiport USB-C vers mini DisplayPort ou HDMI - 4K 60 Hz - Convertisseur 2-en-1

Product ID: CDP2HDMDP



Cet adaptateur vidéo USB-C multiport offre une solution portable pour connecter votre ordinateur portable USB Type-C à un écran HDMI ou Mini DisplayPort. L'adaptateur prend en charge la technologie HDR (High Dynamic Range) et fournit des images plus nettes avec une vidéo améliorée.

Connectivité vidéo 2-en-1, idéale pour voyager

Ne vous encombrez plus de plusieurs adaptateurs grâce à cet adaptateur vidéo USB-C 2-en-1. L'adaptateur multiport est doté de sorties HDMI et Mini DisplayPort, vous permettant de connecter facilement votre ordinateur portable à n'importe quel écran doté d'un port HDMI ou Mini DP.

Grâce à son boîtier en aluminium robuste, l'adaptateur peut être transporté sans problème dans votre sac de voyage.

Une qualité d'image saisissante en 4K et HDR

Les sorties HDMI et Mini DisplayPort de cet adaptateur vidéo USB-C vous permettent d'exploiter les capacités audio et vidéo intégrées à la connexion USB-C de votre ordinateur, de façon à bénéficier de la qualité remarquable de l'UHD sur votre écran 4K 60 Hz. Vous pouvez ainsi multiplier facilement les tâches sur les applications les plus exigeantes en ressources.

La prise en charge HDR vous permet de profiter d'images réalistes présentant des couleurs, un éclat et un contraste accrus, ainsi qu'une luminosité supérieure à l'imagerie numérique standard.

Connectivité élégante pour votre MacBook, MacBook Pro ou tout autre ordinateur portable

L'adaptateur vidéo USB-C est doté d'un boîtier gris sidéral et d'un câble USB-C intégré conçus pour s'accorder avec votre MacBook ou MacBook Pro gris sidéral. L'adaptateur est compatible avec les périphériques USB-C DP Alt Mode.

Le modèle CDP2HDMDP bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : cet adaptateur prend en charge un seul écran. Vous ne pouvez pas diffuser de vidéos Mini DisplayPort et HDMI simultanément.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez-vous à pratiquement n'importe quel écran HDMI ou Mini DisplayPort pendant vos déplacements ou au bureau
- Sortie vidéo vers un moniteur HDMI ou Mini DP secondaire
- Diffusez, visionnez et montez des vidéos 4K sur votre écran HDMI ou Mini DP

Spécifications techniques

- Optimisez la compatibilité vidéo de votre ordinateur portable grâce à un adaptateur vidéo multiport 2-en-1 : USB-C™ vers HDMI® ou Mini DisplayPort™
- Prend en charge des applications exigeantes en ressources avec des résolutions UHD jusqu'à la résolution 4K 60 Hz
- Support pour le HDR pour un taux de contraste étendu et une grande précision des couleurs
- L'adaptateur gris sidéral est assorti à votre MacBook ou MacBook Pro gris sidéral
- HIGH PERFORMANCE: USB C (DP Alt Mode) to HDMI 2.0 4K 60Hz (UHD) w/HDR or Mini DisplayPort 1.2 4K 60Hz HBR2 display adapter on single monitor w/ 2.1ch audio, compatible w/ HDCP 2.2/1.4 & Thunderbolt 3

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| Matériel | Warranty | 3 Years |
| | Active or Passive Adapter | Actif |
| | Entrée AV | USB-C |
| | ID du chipset | Realtek - RTD2142S-CG |
| | Prise en charge audio | Oui |
| | Sortie AV | HDMI - 2.0 Mini DisplayPort - 1.2 |
| Performance | Maximum Cable Distance To Display | 2 m [6.6 ft] |
| | Prise en charge grand écran | Oui |
| | Résolutions prises en charge | HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported |
| | Spécifications audio | HDMI - 7.1 Channel Audio Mini DisplayPort - 2 Channel Audio |
| | Video Revision | HDMI 2.0 DisplayPort 1.2 |
| Connecteur(s) | Connecteur A | 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input |
| | Connecteur B | 1 - HDMI Femelle Output 1 - Mini DisplayPort Femelle Output |
| | | |
| Notes spéciales / Configuration | Remarque | Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge le DP Alt Mode pour fonctionner avec cet adaptateur Cet adaptateur prend en charge un seul écran. Vous ne pouvez pas diffuser de vidéos Mini DisplayPort et HDMI simultanément Pour obtenir une résolution HDR, votre port USB-C doit prendre en charge DisplayPort 1.4 et votre écran doit prendre en charge HDMI 2.0b |
| | | |
| | | |
| Conditions environnementales | Humidité | Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation) |
| | Température de fonctionnement | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| | Température de stockage | -10°C to 55°C (14°F to 131°F) |
| Caractéristiques physiques | Couleur | Gris sidéral |
| | Hauteur du produit | 15.000 |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|
| | Largeur du produit | 62.000 |
| | Longueur de câble | 15.2 cm [6 in] |
| | Longueur du produit | 20.5 cm [8.1 in] |
| | Poids du produit | 48.000 |
| | Type de boîtier | Aluminium |
| Informations d'emballage | Package Height | 30.000 |
| | Package Length | 170.000 |
| | Package Width | 142.000 |
| | Poids brut | 70.000 |
| Contenu du paquet | Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur USB-C vers Mini DisplayPort et HDMI |

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis