

Adaptateur multiport AV numérique USB-C - VGA et HDMI

Product ID: CDP2HDVGA



Cet adaptateur USB-C vers VGA et HDMI offre une solution portable pour connecter votre ordinateur portable USB Type-C à un écran VGA ou HDMI. L'adaptateur vidéo multiport fonctionne également comme un répartiteur, ce qui vous permet de transmettre simultanément un signal vidéo identique à deux moniteurs distincts (1 source HDMI et 1 source VGA).

Connectivité vidéo 2-en-1, idéale pour voyager

Ne vous encombrez plus de multiples adaptateurs grâce à cet adaptateur vidéo USB-C 2-en-1. Avec ses sorties VGA et HDMI, vous pouvez facilement connecter votre ordinateur portable à n'importe quel écran doté d'un port HDMI ou VGA en utilisant cet adaptateur multiport.

Grâce à son robuste boîtier en aluminium, l'adaptateur peut être transporté sans problème dans votre sac de voyage.

Résolution Ultra HD 4K à 30 Hz

La sortie HDMI sur cet adaptateur vidéo USB-C prend en charge les résolutions UHD jusqu'à la résolution 4K à 30 Hz, tandis que la sortie VGA prend en charge les résolutions HD jusqu'à 1920 x 1200.

Connectivité élégante pour votre MacBook, MacBook Pro ou tout autre ordinateur portable

L'adaptateur vidéo USB-C est doté d'un boîtier gris sidéral et d'un câble USB-C intégré conçus pour s'accorder avec votre MacBook ou MacBook Pro gris sidéral. L'adaptateur est compatible avec les périphériques USB-C DP Alt Mode.

Le modèle CDP2HDVGA bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez-vous à pratiquement n'importe quel écran VGA ou HDMI pendant vos déplacements
- Utilisez-le comme un répartiteur vidéo pour transmettre une image identique à un moniteur VGA et HDMI simultanément en répartissant l'image
- Sortie vidéo vers un moniteur VGA ou HDMI secondaire

Spécifications techniques

- Optimisez la compatibilité vidéo de votre ordinateur portable grâce à un adaptateur 2 en 1 : USB-C vers HDMI® et VGA
- Prenez en charge des applications exigeantes en ressources avec des résolutions UHD jusqu'à la résolution 4K à 30 Hz
- L'adaptateur gris sidéral est assorti à votre MacBook ou MacBook Pro gris sidéral

Matériel	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actif
	Entrée AV	USB Type-C
	ID du chipset	ITE - IT6222
	Sortie AV	HDMI VGA
	Type adaptateur	Adaptateurs
Performance	Résolutions analogiques max.	1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)
	Résolutions numériques max.	3840 x 2160 à 30 Hz (HDMI)
	Résolutions prises en charge	Maximum HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz Maximum VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz <i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i>
	Spécifications audio	Sortie HDMI : Son surround 5.1
	Video Revision	HDMI 2.0
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
	Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration	Remarque	Les sorties HDMI et VGA peuvent diffuser des vidéos en même temps. Si les deux sorties vidéo sont connectées, elles afficheront la même image à une résolution maximale de 1920 x 1200 à 60 Hz Le port HDMI est un port passif. Le port VGA est un port actif.
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 5~90 %
	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Gris sidéral
	Couleur des détails	Noir
	Hauteur du produit	16 mm [0.6 in]
	Largeur du produit	36 mm [1.4 in]
	Longueur de câble	152.4 mm [6 in]

	Longueur du produit	62 mm [2.4 in]
	Poids du produit	90 g [3.2 oz]
	Type de boîtier	Aluminium et plastique
Informations d'emballage	Poids brut	0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur de voyage A/V

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis